

Wavin glat PVC multilayerrør

Fremtidens glatte PVC rør i flere lag



PVC multilayerrør er den moderne udgave af slagfaste og slidstærke glatte plastrør til afledning af regn- og spildevand i PVC. Røret er let og dermed mere bæredygtigt. Systemet findes i dimensionerne 110 - 200 mm og byder på en lang række fordele.

Vælg dette rørsystem, når du vil have et moderne produkt i PVC med glat overflade og god vandføringsevne. Røret kombinerer et traditionelt, glat rør med trelagsteknologi for beskyttelse mod overfladeskader, højere styrke og lavere vægt.

Wavins krav til styrke, slagfasthed og fleksibilitet overstiger langt de kvalitetskrav, som stilles andre steder i Europa og endda via Nordic Poly Mark. Med Wavins glatte PVC multilayerrør kan du derfor føle dig helt tryk - i lang tid.

Fordele:

- Let og sikker installation
- Tætte samlinger
- Slidstærkt og slagfast
- Overstiger markedskrav



CONNECT TO BETTER

Wavin glat PVC multilayerrør

Lettere installation

Vores glatte PVC multilayerrør produceres ved hjælp af en innovativ råvare- og produktionsteknologi. Teknologien har betydet, at vi har skabt et rørsystem, som er let at håndtere og manøvrere ude i marken – og det giver dig helt kontante fordele i sparet tid og arbejdsomkostninger.

Optimal tætning med Wacop

PVC multilayerrør leveres med vores unikke, fastsiddende Wacop tætningsringe, der tætnes på hele to punkter. Det giver en stor anlægsflade mod røret og dobbelt sikkerhed for tætte samlinger. Wacop sidder fast i mufferne og kan ikke forskydes.

Stærkt og let på samme tid

PVC multilayerrør kombinerer et traditionelt, glat rør med trelags-teknologi: Det yderste lag beskytter mod overfladeskader, det inderste lag har en god vandføringsevne, mens en mellemkerne med en lukket cellestruktur giver højere styrke og lavere vægt.

Mærket med Nordic Poly Mark

Rørene er certificerede i henhold til DS/EN13476 og overholder naturligvis gældende, europæiske standarder. Det er desuden mærket med Nordic Poly Mark, der er en frivillig ordning med en række tillægskrav, der opretholder det nordiske kvalitetsniveau.

Komplet program til afledning af regn- og spildevand

PVC multilayerrør er altid en del af et større afløbssystem. Wavin har et komplet program af tilhørende brønde, fx TEGRAfamilien, og overgangsløsninger, der gør arbejdet med rørene nemt - både i forhold til nyetablering af afløbssystemer og renovering af eksisterende.



Wavin glat PVC multilayerrør er testet og certificeret i henhold til de nordiske INSTA-CERT regler og mærket med Nordic Poly Mark.

Wavin glat PVC multilayerrør er certificeret i henhold til INSTA SBC EN 13476.

Dim.	Wavin nr.	VVS nr.	Ringstivhed	Længde
110	0521103	191044050	SN4	500
110	0521105	191044100	SN4	1000
110	0521106	191044200	SN4	2000
110	0521107	191044300	SN4	3000
110	0521109	191044600	SN4	6000
160	0511115	191046100	SN4	1000
160	0511116	191046200	SN4	2000
160	0511117	191046300	SN4	3000
160	0511119	191046600	SN4	6000
200	0511125	191048100	SN4	1000
200	0511126	191048200	SN4	2000
200	0511127	191048300	SN4	3000
200	0511129	191048600	SN4	6000
110	0521205	191144100	SN8	1000
110	0521206	191144200	SN8	2000
110	0521207	191144300	SN8	3000
110	0521209	191144600	SN8	6000
160	0511215	191146100	SN8	1000
160	0511216	191146200	SN8	2000
160	0511217	191146300	SN8	3000
160	0511219	191146600	SN8	6000
200	0511225	191148100	SN8	1000
200	0511226	191148200	SN8	2000
200	0511227	191148300	SN8	3000
200	0511229	191148600	SN8	6000



CONNECT TO BETTER