

SAMLETANKE

WaterCare tilbyder en bred serie af samletanke med meget **lav gravedybde**, særdeles **stærk konstruktion**, og i en **bred variation** af størrelser.

Tankene er **lette at håndtere** pga. de indstøbte løfteøjer og PE materialets lave vægt.

Samletankene fås med et volumen fra 1.200 L til 31.000 L og støbes i slagfast PE.

Samletankene fås enten med opføringsrør (Ø500/560) eller med tømmerør (Ø160).

Tankene tåler grundvand til terræn og er testet for tæthed, styrke og volumen ved Teknologisk Instituts Rørcenter.

Den modulopbyggede konstruktion giver en løsning til ethvert behov.

Tankens indløb kan placeres højere/lavere efter ønske.



Stærk
konstruktion og
lav gravedybde

Enkeltvægget
1,2 m³ til 5 m³

Dobbeltvægget
7 m³ - 31 m³

Produktoversigt

Watercare kan tilbyde to forskellige serier af samletanke: enkeltvægget (1.200 L til 5.000 L) samt dobbeltvægget (7.000 L til 31.000 L). Begge serier er rotationsstøbt i PE.

De dobbeltvæggede tanke er en innovativ løsning som giver en utrolig styrke samt dobbelt sikkerhed. På trods af eventuelle skader på ydertanken vil styrken stadig være intakt og indertanken tæt.

Nedenfor ses en oversigt over alle WaterCares samletanke. Tankene leveres med minimum 0,5 m opføringsrør/tømmerør som standard. Alle mål er i mm.

Volumen	Varenr.	Beskrivelse	Bund tank til bund indløb	Længde	Bredde	Højde inkl. opføringsrør	Indløb
1.200 L	223193174	WaterCare rotationsstøbt samletank m. Ø500/560 opf. rør	800	2400	900	1580	Ø110
2.500 L	223193175	WaterCare rotationsstøbt samletank m. Ø500/560 opf. rør	882	2240	2240	1780	Ø110
3.300 L	223193177	WaterCare rotationsstøbt samletank m. Ø500/560 opf. rør	1080	2300	2300	1970	Ø110
3.300 L	223193173	WaterCare rotationsstøbt samletank m. Ø160 tømmerør	1080	2300	2300	1970	Ø110
4.300 L	223193176	WaterCare rotationsstøbt samletank m. Ø500/560 opf. rør	1350	3220	1250	2080	Ø110
5.000 L	223193178	WaterCare rotationsstøbt samletank m. Ø500/560 opf. rør	1150	3100	2500	1970	Ø110
5.000 L	223193179	WaterCare rotationsstøbt samletank m. Ø160 tømmerør	1150	3100	2500	1970	Ø110
7.000 L	225007000	WaterCare rotationsstøbt dobbeltvægget samletank m. Ø600/680 opf. rør	1505	4000	1730	2400	Ø110
10.000 L	225010000	WaterCare rotationsstøbt dobbeltvægget samletank m. Ø600/680 opf. rør	1505	5500	1730	2400	Ø110
13.000 L	225013000	WaterCare rotationsstøbt dobbeltvægget samletank m. Ø600/680 opf. rør	1505	7000	1730	2400	Ø110
16.000 L	225016000	WaterCare rotationsstøbt dobbeltvægget samletank m. Ø600/680 opf. rør	1505	8500	1730	2400	Ø110
19.000 L	225019000	WaterCare rotationsstøbt dobbeltvægget samletank m. Ø600/680 opf. rør	1505	10000	1730	2400	Ø110
22.000 L	225022000	WaterCare rotationsstøbt dobbeltvægget samletank m. Ø600/680 opf. rør	1505	11500	1730	2400	Ø110
25.000 L	225025000	WaterCare rotationsstøbt dobbeltvægget samletank m. Ø600/680 opf. rør	1505	13000	1730	2400	Ø110

Tilbehør



Varenr.: 223196863

WaterCare Ø500 Dæksel
I PE til gående last (DS124 Kl. A15).
Passer til 223193174-223193178.



Varenr.: 223196900

VA-alarm (højvandsalarm)
Mulighed for batteridrift eller
tilslutning af transformer. Med
niveauvippe.



Varenr.: 223193862

Kulfiltersæt
Ø75 bøjning med monteret
kulfilter og Ø110 overgangs-
muffe. Fjerner lugtgener fra
udluftning af tanken.



Varenr.: 223196700

Forankrings sæt
Sæt til nem, hurtig og sikker
opdrifts sikring af plasttanke
til nedgravning.