

Hoveddata		CE-nr.: 0085CN0217	BBS 15 i
1)	Nominel ydelse	kW	15
	Minimal ydelse	kW	2,9
	Brændsel	-	Naturgas
	Maksimalt driftstryk	bar	3
	Vandindhold, kedel	l	2,5
	Ydelsesområde 50/30 °C (naturgas)	kW	3,1 – 15,6
	Ydelsesområde VV 80/60 °C	kW	2,8 – 14,6
	Kontinuert VV ydelse 10 til 45 °C	l/min	6,0
	Norm-nyttevirkningsgrad 40/30 °C	%	109
	Årsvirkningsgrad	%	98
	Energimærke (ERP) - varme	-	A
	Energimærke (ERP) – varmt vand	-	A
	Belastningsprofil (VV)	-	XL
	Beholdervolumen	l	130

¹⁾ ved VV produktion er nominel max ydelse 20 kW

Be18 data			BBS 15 i
	Nominel ydelse	kW	15
	Andel VV	-	1,0
	Virkningsgrad 100 % (70 °C)	-	1,06
	Korrektion/°C v. 100 %	-	0,0024
	Virkningsgrad 30 % (33 °C)	-	1,09
	Korrektion/°C v. 30 %	-	0,0036
	Tomgangstab	-	0,0084
	Minimum kedeltemperatur	°C	0
	Elektrisk effekt (årsmiddel)	W	16
	Elekt. effekt automatik tomgang	W	3

Hovedmål			BBS 15 i
Højde (ekskl. stillefødder)	mm		1600
Højde inkl. Røgstuds	mm		1650
Bredde	mm		600
Dybde	mm		600
Røgafgang - diameter	mm		80/125
Vægt - tom	kg		154

