

Rense- og inspektionsbrønd med højvandslukke Ø 1000 til installation i jord



Sikring mod opstemning til indvendig installation eller i brønd

Illustration

Standarddæksel

Tilbehør: Varenr. 100300221
154149930

Rense- og inspektionsbrønd
inklusive midlertidigt beskyttelsesdæksel for 300 kg belastning

from 50 to 280 mm
Installation depths D from 1310 to 3620 mm possible
Chamber height H 1 to H 5
1250

Varebeskrivelse

Ø 1000 rens- og inspektions brønd

Konstruktion i polyethylen
Til installation i jord

Stærk design, med indbygget *Controlfix* grundskål forberedt til sikring mod opstemning, åbne render. Brønden har indbyggede stigetrin, den er vandtæt, modstandsdygtig over for aggressivt spildevand, leveres med teleskopisk højdejusterbart beskyttelsesdæksel i plast til brug som beskyttelse under byggeriet (kan anvendes som dæksel i grønne områder). Brønden er forsynet med 3 tilløb hvoraf det ene er klargjort til installation af en højvandslukke. (Tilløb Ø 160). Der kan eftermonteres en højvandslukke fra 2011 og frem af typen *KESSEL-Staufix SWA, FKA* eller *KESSEL Pumpfix F*, (afløb Ø 160). Tilløb og afløb samles med PVC-rør ifølge DIN 19534 og PE-HD-rør ifølge DIN 19537.

Klarer grundvandstryk på op til 2000 mm
Ø 200 udløb til Ø 200 højvandslukke efter ønske.

Ved risiko for rotteangreb, skal kabler rottesikres, #100301141

+ Tilbehør: Side 29

UK Certificeringsnr. Z-42.1-333

Modeller

	brønd dybde	Vare nr.	Tun nr.
H 1	1180 mm	192056211	1584380
H 2	1680 mm	192056212	1584384
H 3	2180 mm	192056213	1584387
H 4	2680 mm	192056214	1584389
H 5	3180 mm	192056215	1584390

Strømningsretning ⇨

Bestillings forslag, topstykker, dæksler og pakninger, se side 29

Topstykke/karm med støbejerns dæksel

Topstykke til dæksel med fast karm

+ Tilbehør

Illustration og tegning med dimensioner	Varebeskrivelse	Dimension Ø (mm)	Vare nr.	Tun nr.
Til modeller fabrikeret efter jan. 2011 	Ombygningssæt Pumpfix F Komfort DK For ombygning til rens- og inspektionsbrønd med Pumpestation og sikring mod opstemning Pumpfix F, til ikke-fækalieholdigt og fækalieholdigt spildevand <input type="checkbox"/> Pumpfix F Komfort DK inkl. Komfort kontrolboks. Dansk software installeret. Kabelforlængersæt til pumpe, motor og sonde, se side 20	Med 15 m kabel Ø 110 - 200	192056820	1585767
Til modeller fabrikeret efter jan. 2011 	Ombygningssæt Staufix FKA Komfort DK For ombygning til rens- og inspektionsbrønd med højvandslukke Staufix FKA, til ikke-fækalieholdigt og fækalieholdigt spildevand <input type="checkbox"/> Staufix FKA Komfort DK inkl. Komfort kontrolboks. Dansk software installeret. Kabelforlængersæt til motor og sonde, se side 20	Med 15 m kabel Ø 110 - 200	192056821	1585768
Til modeller fabrikeret efter jan. 2011 	Ombygningssæt Staufix SWA For ombygning til rens- og inspektionsbrønd med højvandslukke Staufix SWA, til ikke-fækalieholdigt spildevand	Ø 110 - 200	192056822	1585770
	Stål slange til kabelføring og beskyttelse mod rotteangreb af kabler, pr. meter	-	100301141	-
	Pakningssæt til kabelføring, se side 30	Ø 110	100300135	-

Sikring mod opstemning til udvendig installation