





Kælder afløb med højvandslukke - Drehfix - Ø 110

Til indvendig installation ifølge DS 432 - tillæg 1:2012



Illustration og tegning med dimensioner	Varebeskrivelse	Dimension Ø (mm)	Vare nr.	Tun nr.
Ideel ved renovering!   Udsparring 320 x 190 mm	Kælder afløb "Drehfix" med eller uden dobbelt højvandslukke Fremstillet i ABS, Ø 110 Vandret 110mm udløb 2.5 gr. 1.8 l/sek. strømningshastighed Med udtagelig højvandslukke med to klapper hvoraf en klap kan tvangslukkes som nøddlukning med håndkraft. Lev. med vandlås, højde 60 mm Med aftagelig slamfang og indbygget, højdejusterbar topstykke. ☐ Rist 150 x 190 mm Fremstillet i sort plast, med Easy Entry-funktion. Klasse K 3 (kan modstå belastninger op til maks. 300 kg). Installationsdybde (D) 210 - 240 mm. Ifølge EN 13564 Type 5.  	Med dobbelt højvandslukke		
		Ø 110	154075016	5706979
		Uden dobbelt højvandslukke		
		Ø 110	100301340	-

Tilbehør

 	Forhøjerstykke Fremstillet i sort plast H = 183 mm	-	154075830	5706982
 	Anbørings studser Fremstillet i sort plast Inkl. pakning	Ø 50	154079150	5829237
		Ø 75	154079175	5829238
		Ø 110	154079180	5829239
 	Hulsav med centerbor anvendes sammen med anboringsstudser (154079XXX) Ø 50, 75, 110 (Savbladsholder Ø = 145 mm)	-	100301181	-
	Rottesikring i rustfri stål Passer til Den Universale og Drehfix gulvafløb med højvandslukke.	-	110300300	-
NY MODEL  	Reduktions stykke Ø 110/75 til varenumrene: 154072016, 154072046, 154075016, 100301334, 100301335, 100301340, 100301344	Ø 75 / Ø 110	100301339	-