

WMS 12 & 24



www.hstarm.dk/find-installatoer

WMS	VVS. nr	BX. nr
12	342056012	095750
24	-	095751

WMS 12 & 24 kW

WMS har en varmeydelse på 2,4 til 12 eller 24 kW kedlen er ikke kun kraftig, men også meget økonomisk. Uanset om det drejer sig om enfamiliehuse eller for det enkelte udstyr til rækkehuse eller lejligheder, skaber gaskedlen med en standardudnyttelsesgrad på 109% en pålidelig og økonomisk varmemforsyning.

Særligt bæredygtig: WMS er allerede udstyret med et integreret solstyringssystem og kan derfor når som helst bruges sammen med solteknologi til opvarmning af drikkevand. WMS er en EVO gaskedel. EVO står for, at kedlens styring kan kompensere for svingende gaskvaliteter, og kedlen er dermed fremtidssikret mod en tid, hvor vores gas ikke mere kun kommer fra de kendte felter i Nordsøen.

Gasventilen reguleres elektronisk, dette kalder vi for adaptiv forbrændingskontrol, hvilket gør kedlens funktion uafhængig af gassens sammensætning og den konkrete gastype. Dermed er optimal drift sikret uafhængigt af hvilken gas der anvendes. Dette gør WMS kedlen til et fremtidssikret valg.

WMS	WMS 12	WMS 24
Modulerende effekt	✓	
Vejrkomensering	✓	
Rumtermostat*	✓	
Fjernbetjening*	✓	
Wi-Fi (IDA)*	✓	
Ekspansionsbeholder	✓	
Adaptiv forbrændingskontrol	✓	
Eltillslutning	230 Volt, N-PE	
Montering	Væghængt	
Farve	Hvid	
Mål HxBxD i mm	766x450x355	
Vægt	36 kg	
Nominel ydelse i kW	12,4	24,7
Minimal ydelse i kW	2,1	2,5
Kedel CE nr.	0085CM0140	
Aftræk	60/100	
Aftræk CE nr.	DP1/A DP1/B	
Kedel CE nr.	0085CM0140	

* Tilkøb

DP1/A= koncentrisk og uisoleret PP Denne vil dække alle C13. C33, C53 (facade) C93 (når den er udført med PP rør i gl. skorsten)

DP1/B= Flex-rør Denne er udelukkende til C93, når den laves med Flex-rør.

