



produktinfo

SØG

Harald V. Lassen A/S

Dr. Neergaards Vej 5c
2970 Hørsholm

Tlf +45 44 34 01 00

Fax +45 44 34 01 15

hvl@hvl.dk

[Få mere information](#)

FOKUS

Gas- og trykluftfiltrering
Gasgeneratorer
Væskefiltrering
Maskinteknologi
Automatisering
Food Service
VVS
om HVL

forside

stikord

opdateringer

PRODUKTINFO:

oversigt
mest læste

KATEGORIER

Analysegasfiltre
Automatfiltre
Blødgøring
Gasadsorptionsfiltre
Gasfiltre
Grus
Hydrogeneratorer
Industrihydraulik
Kalkfiltre
Kulfiltre
Kurvefiltre
Loddefedt
Loddetin
Loddevand
Lugt
Låsemøtrikker
Nitrogengeneratorer
Okker
Paksalve
Posefiltre
Regnvand
Rust
Sand
Sifiltre
Slam
Smag
Snavs
Spændelemlerter
Trykluftfiltre
UV desinfektion
Vakuumsiltre

Vandfilter (standard) AP-055T

Rent, klart og velsmagende vand

Applikation: Snavs / rust / okker / slam



AP-055T-F

39.8971.026

- ¾" BSP muffe

- 23 l/min.

- Koldt vand

AP-055T-M

39.8971.126

- ¾" BSP nippel

- 23 l/min.

- Koldt vand

Egenskaber

Indbygget udluftningsventil

Trykprøvet slagstærk konstruktion
Førsteklasses filterpatron, type AP-110 med gradueret finhed og 3 gange større snavskapacitet end konkurrerende filterpatroner

Gennemsigtig "glas" sump

Fremstillet af FDA CFR-21 godkendte materialer

VA-godkendt i overensstemmelse med ETA-Danmarks krav

1 års begrænset garanti

Fordele

- Udligner tryk for nem udskiftning af filterpatron
- Beskytter mod trykstød og vandslag
- Komplet vandfilter med høj effektivitet og lang levetid
- Enkel overvågning af filterpatronen
Fremstillet i overensstemmelse med gældende krav til vandrensning
- Velegnet til drikke- og brugsvand. **Spørg om tilladelse hos de lokale myndigheder.**
- Godkendt til anvendelse i Danmark
- Gennemprøvet konstruktion og uovertruffen support og service



VA-godkendt (VA 3.13/16657)

Specifikationer

Model nr.	Tilslutning	Dimensioner			Ca. vægt	Max flow	Tryktab v. ren patron	Max. temp.	Max. vandtryk	Standard filterpatron	Antal patroner	Filtrerings grad
		Højde	Max. dia.	Byggelgd								
AP-055T-F	¾" BSP muffe	333 mm	116 mm	111 mm	1,4 kg	23 l/min	0,1 bar v/23 l/min	38°C	8,5 bar	AP-110	1	5 mikron
AP-055T-M	¾" BSP nippel	333 mm	116 mm	149 mm	1,4 kg	23 l/min	0,1 bar v/23 l/min	38°C	8,5 bar	39.8981.105	1	5 mikron

Vandbehandling
Vandfiltre
Vejledninger

Kapacitet: Filterpatronen bør udskiftes hver 3.-4. måned eller oftere, hvis øget tryktab observeres.

Udskiftningspatroner

GRATIS NYHEDSBREV

email

TILMELD FRAMELD

brugeroplysninger

Type	VVS - nr.	Beskrivelse	Filtreringsgrad mikron	Applikation			Max. flow
				Snavs/rust	Smag/lugt	Kalk/korrosion	
AP-1001	39.8981.101	Fin	1	•			23 l/min
AP-110	39.8981.105	Standard	5	•			23 l/min
AP-111	39.8981.125	Medium	25	•			23 l/min
AP-124	39.8981.150	Grov	50	•			23 l/min
AP-117	39.8983.105	Standard (kul)	5	•	•		11 l/min
AP-420	39.8984.105	Standard (fosfat)	5	•		•	30 l/min

| næste: Tilbehør

indhold	
Vandfilter (standard) AP-055T	1
Rent, klart og velsmagende vand	1
Specifikationer	1
Udskiftningspatroner	1
Tilbehør	2

Aqua-Pure
HVL A/S

17/9-2004 nyhedsbrev 1/2004

print | send link

Copyright © HVL A/S. Alle rettigheder forbeholdes.



Microsoft VBScript runtime error '800a01a8'
Object required: 'myScript'

neteffect

/appldb.asp, line 16