



Gulvstående toilet	Dimension	Vægt	Ordrenummer
(uden cisterne og sæde), Nordisk variant, Afløbssæt for lodret og vandret afløb 70 - 210 mm, længde justerbar, afløbsbøjning for lodret afløb fra 200 - 240 mm, Inkl. fastgørelse			
Farver			
00 Hvid (Alpin) 20 HygieneGlaze (en antibakteriel keramisk glasur der går ind og dræber bakterierne)			
Varianter			
♣ 6,0 L, EWL Klasse 2	360 x 655 mm	31,300 kg	012809..00
♣ 4,5 L, EWL Klasse 1	360 x 655 mm	31,300 kg	012809..64
Porcelæn med Wondergliss vil forblive ren og pæn i lang tid. Hvis du vil bestille produkter med Wondergliss tilføjer du "1" som det 11. tal i Duravit nummeret.			
Tilbehør			
Variabel tilslutningsæt til afløb	Ø 110 mm	1,500 kg	001422
Afløbsbøjning lodret afløb	Ø 100 mm	0,700 kg	899025
Stikmuffe Diameter 110 mm	Ø 110 mm	0,160 kg	001411
Tilbehør til porcelæn			
Cisterne med dobbelt skyl, krom trykknop, tilslutning valgfri side eller bagpå	390 x 185 mm	13,000 kg	092000
Cisterne tilslutning venstre bund eller bagpå	390 x 185 mm		092010
Matchende produkter			
Toiletsæde rustfri stål hængsler, uden dæmpet lukning,			006381

Starck 3 Gulvstående toilet # 012809..00 / 012809..64

|< 360 mm >|

Toiletsæde rustfri stål hængsler, aftagelig, med dæmpet lukning,

006389

Alle tegninger indeholder nødvendige mål indenfor standard tolerancer. De er angivet i mm og er vejledende. For præcise mål, specielt ved specielle anvendelsesområder, anbefaler vi at vente til produktet er modtaget.