

Let og elegant sæde i formspændt træ. Sædet er udviklet specielt til Ifö's Cera/Ceranova, men passer også på Scan Gracia fra Villeroy & Boch.



Pressalit Cera Mistral (Ifö), inkl. BD9 fast beslag

Nr. 264xxx-BD9999 med låg

VVS-nr.

615105, registreret design

Design

Pressalit, 1998

Produktbeskrivelse

PRESSALIT toiletsæde med låg, model "Cera Mistral", art. nr. 264 i formspændt træ inkl. beslag i rustfrit stål.

- inkl. BD9 fast beslag i rustfrit stål
- centerafstand: 155 mm
- formspændt træ
- belastning - ringsæde 240 kg
- til Ifö Cera/Ceranova toilet samt Scangracia fra V&B
- 10 års garanti

Farveprogram xxx




604 naturteak, 607 naturbirk, 610 birk hvidtonet, 612 eg hvidtonet, 615 mahogni, 616 kirsebær, 622 eg natur

Beslagsoverflade

999 Rustfrit stål

Reserve dele

A4023 Buffer til itrykning i låg, oval, grå
A4024 Buffer til itrykning i sæde, oval, grå
A7222 Bøjlebøsning med vulst, grå
A9142 Hængselsæt med skruer, rustfrit stål



Seats for your senses

Vægtangivelse

Nettovægt ca. 2,600 kg, inkl. beslag

Pakning

Enkeltkarton

Mål:

449x381x64 mm

Vægt:

2,900 kg

5 enkeltkartoner i en masterkarton

456x388x340 mm

15,000 kg

18 masterkartoner (90 sæder) på en palle

Materialebeskrivelse

TOILETSÆDE:

Formspændt finér, presset i formværktøj. I alt 12 finérlag. Overfladelag i teak, birk, mahogni, kirsebær eller eg.

(604) naturteak

(607) birk, natur

(610) birk, hvid (farvepigment i lakken)

(612) eg, hvid (farvepigment i lakken)

(615) mahogni (farvepigment i lakken)

(616) kirsebær

(622) eg natur

Overflade: 3 x syrehærdende klar lak.

BUFFERE:

EVA (copolymer af ethylen og vinylacetat).

HÆNGSLER:

Rustfrit stål (V2A) type W. nr. 1.4301/M i henhold til DIN 17441/85. Sammensætning:

krom (cr) 17-19%, nikkel (ni) 8-11%, kulstof <0,05%, molybdæn, mangan, silicium, svovl, titan.

BESLAG:

Rustfrit stål (V2A) type W. nr. 1.4301/M i henhold til DIN 17441/85. Sammensætning:

krom (cr) 17-19%, nikkel (ni) 8-11%, kulstof <0,05%, molybdæn, mangan, silicium, svovl, titan.

Pasliste

Passer på Ifö Cera/Ceranova toilet samt Scangracia fra V&B.

Rengøring

Brug en mild sæbeopløsning. Sæde og beslag bør ikke efterlades fugtige, men skal aftørres efter rengøring. Det er vigtigt, at overfladens lakfilm bevares intakt, så selve træet ikke udsættes for vand. WC-rens og andre klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler må ikke komme i berøring med sæde og beslag. Derfor bør sædet være slået op, indtil al WC-rens er skyllet væk.

Garantien dækker i 10 år for materiale- og fabrikationsfejl.

Der tages forbehold for trykfejl, tekniske ændringer og modelafvigelser.

www.pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1, 8680 Ry
Tlf. 8788 8788, Fax 8788 8789
Direkte til salgsafd.:
Tlf. 8788 8990, Fax 8788 8639
pressalit@pressalit.com
- a division of Pressalit Group A/S

