

Nemmere og hurtigere installation af gulvvarme



De fleksible rør i Wavin PE-RT Pro-serien er udviklet til alle VVS-installatører, som vil have gulvvarmen på plads på den letteste og mest handy måde.

Nu lancerer vi et gulvarmerør, som er endnu mere fleksibelt at arbejde med. Wavin PE-RT Pro5 er supernemt at bøje takket være den specielle sammensætning i rørets polyethylen. Resultatet? Du får rørene i perfekt position med det samme!

PE-RT Pro-serien er det professionelle valg, som foretrækkes af VVS-installatører med krav om høj kvalitet. Derfor indgår det kendte Tigris 3-lags PE-RT rør nu også i serien som PE-RT Pro3.



Anvendelse

Wavin PE-RT Pro3 og Pro5 rør er velegnet til brug i gulvvarmesystemer. Røret er fremstillet af en speciel type PE (Polyethylen), der giver røret en større holdbarhed overfor varme end almindelig polyethylen.

Røret opfylder kravene til et Klasse 4/6 bars rør (max 70° C) i henhold til ISO 10508.



Iltbarriere

Wavin PE-RT Pro3 er et 3-lags rør med iltbarrieren placeret udvendig. Iltbarrieren opfylder kravene til max ilt gennemtrængning i DIN 4726.

Dimensioner

Wavin PE-RT Pro3 leveres i dimensionerne ø16 x 2,0 mm og ø20 x 2,0 mm



Iltbarriere

Wavin PE-RT Pro5 er et 5-lags rør med iltbarrieren placeret i midten af rørvæggen. Ved denne placering er iltbarrieren godt beskyttet mod fysisk beskadigelse. Iltbarrieren opfylder kravene til max ilt gennemtrængning i ISO 21003.

Dimensioner

Wavin PE-RT Pro5 leveres i dimensionen ø20 x 2,0 mm.

Tekniske data

Model: PE-RT Pro3 og Pro5

Max. temperatur	70° C
Max. arbejdstryk	6 bar
Varmedudvidelseskoefficient v/0-70° C	0,19 mm/m °C
Min. bukkeradius	5 x udv. diameter

Tekniske oplysninger

Model: PE-RT Pro3

	Wavin nr.	VVS nr.
ø16 x 2,0 mm PE-RT Pro3 rør i rulle á 120 meter	0617116	087401710
ø16 x 2,0 mm PE-RT Pro3 rør i rulle á 240 meter	0617216	087401712
ø16 x 2,0 mm PE-RT Pro3 rør i rulle á 480 meter	0617316	087401714
ø16 x 2,0 mm PE-RT Pro3 rør i rulle á 600 meter	0617516	087401716
ø20 x 2,0 mm PE-RT Pro3 rør i rulle á 120 meter	0617120	087401720
ø20 x 2,0 mm PE-RT Pro3 rør i rulle á 240 meter	0617220	087401724
ø20 x 2,0 mm PE-RT Pro3 rør i rulle á 480 meter	0617320	087401748
ø20 x 2,0 mm PE-RT Pro3 rør i rulle á 600 meter	0617520	087401760

Model: PE-RT Pro5

ø20 x 2,0 mm PE-RT Pro5 rør i rulle á 120 meter	0619120	087207720
ø20 x 2,0 mm PE-RT Pro5 rør i rulle á 600 meter	0619522	087207749

Tilbehør

ø16 x 2,0 x 3/4" koblingssæt for PE-RT Pro3	0662217	045380195
ø20 x 2,0 x 3/4" koblingssæt for PE-RT Pro3 og PE-RT Pro5	0662219	045380246
Bukkefix for ø16 mm PE-RT Pro3	0634030	087409816
Bukkefix for ø20mm PE-RT Pro3 og PE-RT Pro5	0634020	087253720

Nordisk Wavin A/S

VVS

Vrødingvej 5 T: +45 8696 2000 wavin@wavin.dk
DK-8700 Horsens F: +45 8963 6279 wavin.dk

