

GULVVARME

Wavin Pro5 Rør

Til alle typer
gulvkonstruktioner



PRO|5

wavin

Produktbeskrivelse

Wavin Pro5 er fremstillet i et specielt PE (Polyethylen) materiale. Røret består af fem lag med indvendig ilbarriere, der er placeret i midten af rørvæggen. Placeringen af ilbarrieren betyder, at denne er godt beskyttet mod fysisk beskadigelse.



Teknisk data

Anvendelsesklasse	Opfylder kravet i ISO 10508 til Klasse 4 / 6 bar
Materiale	PE Polyethylen (PE-RT)
Farve	Mælkehvid
Dimensioner	16 x 2,0 mm og 20 x 2,0 mm
Max. temperatur kontinuerlig	70 °C
Max. temperatur kortvarigt	95 °C
Max. driftstryk	6 bar
Lag	5 (PE-RT – Lim – EVOH – Lim – PE-RT)
Iltpærre	Indvendigt i.h.t DIN 4726
Produceret i.h.t	ISO 21003
Varmeledningsevne W/m K	0,35
Varmeudvidelseskoefficient	0,19 mm/m °C
Min. bukkeradius	5 x udvendig diameter

Dimension	Ø16 mm x 120 m	Ø16 mm x 240 m	Ø16 mm x 480 m	Ø16 mm x 600 m
VVS nummer	087403710	087403712	087403714	087403716
Dimension	Ø20 mm x 120 m	Ø20 mm x 240 m	Ø20 mm x 480 m	Ø20 mm x 600 m
VVS nummer	087403720	087403724	087403748	087403760

Dimension	Vejledende max. kredslængde v. 50w/m ²	Forbrug - vejledende pr. m ²
16 mm	100 m	5,00 m
20 mm	120 m	3,30 m

Opbevaring	Rørene opbevares tørt og ikke i direkte sollys
UV bestandighed	Rørene kan efter udlægning ligge op til 30 dage i sollys, uden at det har indflydelse på holdbarhed og forventet levetid.