

Vejledning i opstilling og indbygning af Raindance Rainfall hovedbruser

Ved opstilling og indbygning af Raindance Rainfall skal følgende bemærkes:

- Min. vandtryk 3 bar
- Rørstørrelse 18 mm pexrør
- Vandmængde 33 l/min. **Bemærk!** Varmtvandsbeholder/-veksler skal dimensioneres til dette
- Dimensionering af afløb: > 50 l/min.
- Da der er konstant tryk på røret mellem highflow termostat og afspærringsventil, skal der laves en inspektionsmulighed ved denne rørinstallation. Såfremt der anvendes slangeudtag med integreret afspærringsventil, skal der laves tilsvarende inspektionsmulighed.



ibox universal som grundsæt. For hurtig og kompetent montering af Raindance Rainfall skal ibox universal anvendes i hovedbruserhøjde. Den sørger for sikker og perfekt montering i væggen under hensyntagen til hovedbruserens store flade og den høje vægt (ibox universal skal bestilles separat). **Bemærk:** Bruserens egenvægt uden vand er 12 kg. Der bør sørges for rigelig forstærkning i væggen, hvor den skal monteres!

iboxen monteres med en fordeler, som fører vandet ud i de 3 tilførselsledninger til bruseren. På den øverste afgang, som ikke anvendes, monteres et nippelrør, som fastgøres i væggen. Denne tjener kun som befæstigelse. Ligeledes skal det midterste tilførselsrør fastgøres i væggen. Dette sikrer perfekt fastgørelse i væggen. Det komplet formonterede hovedbruserpanel inkl. formonteret vægrosset bliver ganske enkelt skubbet ind over de tre brusearme og skruet fast i siden.

Bemærk: Armaturet skal monteres, gennemskylles og afprøves efter de gældende normer for at sikre perfekt brusefunktion!



Vejledning i opstilling og indbygning af Raindance Rainfall hovedbruser



Raindance Rainfall hovedbruser til montering på væg, 280 mm x 540 mm, med 3 stråletyper: Rain-Air, Whirl- og vandfaldstråle. Med rubit rengøringsfunktion. HG-nr. 28411000. Pris kr. 14.840,-
 Monteres med ibox universal, HG-nr. 01800180, VVS-nr. 727598.006. Pris kr. 831,-



*Raindance S 100 Air 1jet håndbruser med ekstra stort bruserhoved Ø 100 mm, normalstråle med Air-funktion og rubit rengøringsfunktion. HG-nr. 28509000, VVS-nr. 738524.704. Pris kr. 597,-



*Ecostat S Quattro 4-vejs ventil til indbygning bestående af roset og greb. HG-nr. 15932000, VVS-nr. 722559.604. Pris kr. 666,-
 Monteres med indbygningsventil, HG-nr. 15930180, VVS-nr. 722559.006. Pris kr. 1.533,-



*Porter'S bruserholder til slange med konisk omløber. HG-nr. 28331000, VVS-nr. 738864.104. Pris kr. 145,-



*Ecostat S afspærringsventil til indbygning bestående af roset og greb. HG-nr. 15972000, VVS-nr. 722559.504. Pris kr. 499,-
 Monteres med indbygningsventil, HG-nr. 15970180. Pris kr. 528,-



*Isiflex'B bruserslange 1,25 m med konisk omløber og kugleled i den ene ende. Med anti-bakteriel funktion. HG-nr. 28272000, VVS-nr. 738195.004. Pris kr. 171,-



*Ecostat S Highflow termostatarmatur til indbygning med forhøjet gennemstrømning bestående af roset og greb. HG-nr. 15715000. Pris kr. 3.227,-
 Monteres med ibox universal samt 18 mm rør-i-rør, HG-nr. 01800180, VVS-nr. 727598.006. Pris kr. 831,- og 3/4" lækagesikringer, HG-nr. 96363000, VVS-nr. 727598.806. Pris kr. 380,-



*Axor Uno2 slangeudtag med integreret afspærringsventil. HG-nr. 38882000. Pris kr. 1.075,-