



**Pressalit klapsæde 412**  
**Klapsæde til vægmontering inkl. beslag i rustfrit stål**

<b>Funktioner</b>	Soft close	
<b>Varenummer</b>	412000 VVS:777510000 NRF:6190881 RSK:7904523 EAN:5708590212944	
<b>Farve</b>	Hvid	
<b>Beskrivelse</b>	<p>Pressalit vægmonteret klapsæde, nr. 412 med dæmpning, af gennemfarvet hærdeplast inkl. beslag i rustfrit stål, med alsidige anvendelsesformer i hjemmet og i institutioner. En ekstra siddeplads i brugssituationen, og diskret, men elegant, når det efter dæmpet nedfald hænger langs væggen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- belastning 125 kg</li> <li>- 10 års garanti</li> </ul>	
	<b>Designer</b>	Pressalit
<b>Design-år</b>	2003	



**Pressalit klapsæde 412**  
**Klapsæde til vægmontering inkl. beslag i rustfrit stål**

<b>Materialer</b>	<p>KLAPSÆDE: Materialet er gennemfarvet hærdeplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) uden indhold af miljøfarlige stoffer. UF-plast består af 67% ureaformaldehydharpiks 28% Cellulose samt 5% mineraler, pigmenter, smøremiddel og fugtindhold. Råvaren fra leverandøren indeholder op til 0,03% fri formaldehyd og efter udhærdning endnu mindre.</p> <p>Vægbeslag rustfrit stål (V2A) Type W nr. 1.4308 Understøtning rustfrit stål (V2A) Type W nr. 1.4308 Låseplade rustfrit stål (V2A) Type W nr. 1.4301 Aksel rustfrit stål (V2A) Type W nr. 1.4301 Greb PA66 30% GF. Polyamid (Glasfiberforstærket nylon) Dæmperfabrikat/model TOK model TD58</p>
<b>Maksimal belastning</b>	Belastning - ringsæde 125 kg
<b>Vægt (kg)</b>	4,2
<b>Mål pr. stk. (emballeret)</b>	390x382x85 mm
<b>Vægt emballeret (kg)</b>	4,62
<b>Vægt pr. kolli (kg)</b>	4,62
<b>Antal pr. kolli</b>	1
<b>Kolli pr. palle</b>	60
<b>Antal pr. palle</b>	60
<b>Rengøring</b>	<p>Benyt et mildt sæbeholdigt rengøringsmiddel til rengøring af wc-sædet. Vær sikker på, at der ikke efterlades noget fugt på sæde og beslag. Tør derfor både sæde og beslag af med en blød og tør klud. Wc-rens og andre klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler bør ikke komme i kontakt med sæde og beslag, da det kan medføre beskadigelse eller flyverust. Derfor bør sædet være slået op, indtil al wc-rens er skyllet væk.</p>
<b>Garanti</b>	<p>Der ydes 10 års garanti på dit toiletsæde. Pressalit reparerer eller ombytter toiletsædet til samme eller anden anvendelig model, efter Pressalits valg, såfremt materiale- eller fabrikationsfejl på toiletsædet viser sig ved normalt brug inden for 10 år fra købsdatoen. Garantien er betinget af dokumentation for køb af toiletsædet.</p> <p>Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.</p>

---

**Pressalit klapsæde 412**  
**Klapsæde til vægmontering inkl. beslag i rustfrit stål**

---



---

[www.pressalit.com](http://www.pressalit.com)

---