

**Pressalit Sign 624**  
Toiletsæde med soft close inkl. beslag i rustfrit stål. Lift-off funktion kan tilvælges.

**Funktioner**

Soft close

**Varenummer**

624001-D03999  
VVS:614981001  
RSK:7904466  
EAN:5708590286365

Pressalit Sign med soft close - den lille detalje, der gør den store forskel. Praktisk og funktionelt toiletsæde i nordisk design, der passer perfekt til Ifö Sign.






**Farve**

Sort (RAL 9005)

**Beskrivelse**

PRESSALIT toiletsæde med låg, model "Sign", art nr. 624 af gennemfarvet hærdeplast inkl. D79 fast beslag med soft close i rustfrit stål.  
- alternative beslag: D81, D03  
- centerafstand: 155 mm  
- belastning - ringsæde 240 kg  
- 10 års garanti



**Designtype**

Sandwich

**Designer**

Pressalit

**Design-år**

2006

**Pressalit Sign 624**  
**Toiletsæde med soft close inkl. beslag i rustfrit stål. Lift-off funktion kan tilvælges.**

<b>Materialer</b>	<p><b>TOILETSÆDE:</b> Materialet er gennemfarvet hærdeplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) uden indhold af miljøfarlige stoffer. UF-plast består af 67% ureaformaldehydharpiks, 28% Cellulose samt 5% mineraler, pigmenter, smøremiddel og fugtindhold. Råvaren fra leverandøren indeholder maximal 0,03% fri formaldehyd og efter udhærdning endnu mindre.</p> <p><b>BUFFERE:</b> EVA (copolymer af ethylen og vinylacetat).</p> <p><b>DÆMPERSÆT:</b> Hydraulisk dæmper med dæmperhus i rustfrit stål og plastdele i termoplast.</p> <p><b>BESLAG:</b> Rustfrit stål type W. nr. 1.4301/M og termoplast.</p>
<b>Maksimal belastning</b>	Belastning - ringsæde 240 kg
<b>Vægt (kg)</b>	2,587
<b>Mål pr. stk. (emballeret)</b>	494x390x72 mm
<b>Vægt emballeret (kg)</b>	3,125
<b>Mål pr. kolli</b>	504x400x366 mm
<b>Vægt pr. kolli (kg)</b>	15,625
<b>Antal pr. kolli</b>	5
<b>Kolli pr. palle</b>	12
<b>Antal pr. palle</b>	60
<b>Rengøring</b>	Benyt et mildt sæbeholdigt rengøringsmiddel til rengøring af wc-sædet. Vær sikker på, at der ikke efterlades noget fugt på sæde og beslag. Tør derfor både sæde og beslag af med en blød og tør klud. Wc-rens og andre klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler bør ikke komme i kontakt med sæde og beslag, da det kan medføre beskadigelse eller flyverust. Derfor bør sædet være slået op, indtil al wc-rens er skyllet væk.

---

**Pressalit Sign 624**  
**Toiletsæde med soft close inkl. beslag i rustfrit stål. Lift-off**  
**funktion kan tilvælges.**

---

**Garanti**

Der ydes 10 års garanti på dit toiletsæde. Pressalit reparerer eller ombytter toiletsædet til samme eller anden anvendelig model, efter Pressalits valg, såfremt materiale- eller fabrikationsfejl på toiletsædet viser sig ved normalt brug inden for 10 år fra købsdatoen. Garantien er betinget af dokumentation for køb af toiletsædet.

Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.

